

АЛИТ ИС-1

ИМПЕРГИРУЮЩИЙ СОСТАВ

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА

Империрующий состав **АЛИТ ИС-1** состоит из полимерной дисперсии и нейтральных для здоровья полимерных добавок.

ПРИМЕНЕНИЕ

Состав применяется для приготовления жидкого праймера для защиты от высыхания свежеложенных растворных и бетонных смесей. При высыхании состава на поверхности образуется тонкая полимерцементная пленка, препятствующая испарению влаги из раствора. **АЛИТ ИС-1** может использоваться для снижения водопоглощения сильнопитывающего основания при укладке саморастекающихся растворных смесей.

ПОДГОТОВКА СОСТАВА

Перед нанесением на поверхность свежеложенных растворных или бетонных смесей **АЛИТ ИС-1** тщательно перемешивается.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

Наносится на поверхность схватившейся растворной или бетонной смесей или основание мягкой кистью или краскопультом в один слой.

РАСХОД

В среднем расходуется 170 г **АЛИТ ИС-1** на 1 м².

БЕЗОПАСНОСТЬ

Материал не токсичен. **АЛИТ ИС-1** может вызывать раздражение кожи и глаз. Во время работы рекомендуется использовать защитные очки и перчатки.